



灭火器振动试验机

ZY6507-PC



适用范围

灭火器振动试验机适用于对 1~8 公斤手提式干粉灭火器进行振动试验。



符合标准

符合国标 GB4351.1-2005《手提式灭火器》中 7.1.4 与 7.5 要求所设计制作，可进行干粉灭火器振动试验。采用业内先进的电磁振动技术，频率调制方便，振动稳定，相比机械式振动发生器，电磁式使用寿命大大增强。



产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。



技术参数

- ◆ 最大试验负载：20-32
- ◆ 频率范围：1Hz~100Hz
- ◆ 扫频范围：1Hz~100Hz
- ◆ 振幅：0~5mm
- ◆ 最大加速度：小于 20g
- ◆ 振动方向：垂直+水平+侧向
- ◆ 振动波形：正弦波
- ◆ 可程式：1Hz~100Hz，1-15 段每段可任意设定频率和时间，可循环。
- ◆ 倍频：5 段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环。
- ◆ 功率：0.75kw
- ◆ 振动台面尺寸 L*H*W(cm)：50*50
- ◆ 台体尺寸 L*H*W(cm)：约垂直 50*50*20 水平 50*50*35
- ◆ 电源电压 (V)：220±10%
- ◆ 最大电流 (A)：5
- ◆ 时间控制：可程式、调频、扫频、倍频、对数皆能满足各标准时间设置。
- ◆ 主机体积：长 680mm×宽 500mm×高 1350mm，重量：120Kg
- ◆ 振动台体积：长 700mm×宽 700mm×高 660mm，重量：150Kg

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

